

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 8.7/22/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>MATIZOL ELITE TOP MONO PV S5,2</b>
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Izolacja wodochronna dachów Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
3. Producent:	„Izolacja Matizol” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ System 3
5. Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	EN 13707:2004+A2:2009 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434 2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego</b>	$B_{roof}(t1)$
2.	<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa E
3.	<b>Wodoszczelność</b>	100 kPa
4.	<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: $(1200 \pm 300)$ N/50mm - kierunek w poprzek: $(1000 \pm 250)$ N/50mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: $(55 \pm 20)$ % - kierunek w poprzek: $(55 \pm 20)$ %
5.	<b>Odporność na przerastanie korzeni</b>	NPD
6.	<b>Odporność na obciążenie statyczne</b>	20 kg
7.	<b>Odporność na uderzenie</b>	1500 mm
8.	<b>Wytrzymałość na rozdieranie</b>	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: $(350 \pm 100)$ N - kierunek w poprzek: $(350 \pm 100)$ N
9.	<b>Wytrzymałość złącza</b>	Wytrzymałość złącza na oddzieranie - zakład podłużny: $(250 \pm 100)$ N/50mm - zakład poprzeczny: $(250 \pm 100)$ N/50mm Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: $(800 \pm 250)$ N/50mm - zakład poprzeczny: $(1000 \pm 250)$ N/50mm
10.	<b>Trwałość</b>	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: $(100 \pm 10)^\circ\text{C}$
11.	<b>Giętkość</b>	Giętkość w niskiej temperaturze: $\leq -25^\circ\text{C}$
12.	<b>Substancje niebezpieczne</b>	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 01.02.2022

*Piotr Brzeżański*