

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Papa asfaltowa <b>PW/60/700 perforowana WENTIZOL</b>
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	<b>PW/60/700 perforowana WENTIZOL</b>
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wykonywania warstwy wentylacyjnej pokryć dachowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	„Izolacja Matizol” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32; <a href="http://www.matizol.pl">www.matizol.pl</a> Miejsce produkcji: 87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 11
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:  Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Aprobata techniczna COBR PIB Katowice nr AT/2001-11-0199 wraz z aneksami nr 1, 2 oraz 3 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
8.1	Wygląd zewnętrzny	brak wad widocznych	
8.2	Wymiary: - długość, m - szerokość, m - grubość, mm - średnica otworów, mm	20 ± 1% 1 ± 1% 1,4 ± 5% 40 ± 5%	
8.3	Perforacja papy, %	nie mniej niż 12	
8.4	Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie, g/m <sup>2</sup>	nie mniej niż 700	
8.5	Odporność na działanie temperatury 70°C w czasie 2 h	niedopuszczalne powstawanie zgrubień i spływanie masy	
8.6	Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o średnicy 30 mm w temperaturze 0°C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
8.7	Stężenie pierwiastków promieniotwórczych - f <sub>1</sub> - f <sub>2</sub> , Bq/kg	nie więcej niż 1 nie więcej niż 185	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Gorlice, 02.01.2018

MANAGER  
Działu R&D  
  
Piotr Brzezański