

Kolorowa, mineralna posypka papowa do ochrony przed promieniowaniem UV i poprawy estetyki dachu.

Zalety:

- zwiększa żywotność pokrycia bitumicznego
- chroni przed działaniem promieniowania UV
- chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- spowalnia procesy starzeniowe
- poprawia estetykę dachu

Zastosowanie:

- do posypywania ostatniej warstwy hydroizolacji bitumicznej dachu wykonanej przy użyciu masy asfaltowej
- do posypywania powłoki bitumicznej podczas renowacji pokryć dachowych wykonanych z pap asfaltowych
- do posypywania wytopów podczas zgrzewania pap jako zabezpieczenie zakładów i poprawa estetyki



SPOSÓB UŻYCIA

- Posypka jest produktem gotowym do użycia.
- Posypkę papową należy nanosić na niezwiązaną (plastyczną) powłokę bitumiczną lub świeży wytop papy.
- Po nałożeniu posypki na powierzchnię pokrycia dachowego zaleca się jej dociśnięcie za pomocą walca. Taki sposób aplikacji poprawia przyczepność posypki do podłoża, zwiększając trwałość pokrycia dachu.
- Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłok nadmiar posypki należy zebrać z powierzchni dachu.

Zużycie : ok. 1-2 kg/m²

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Prace renowacyjne prowadzić w warunkach określonych dla zastosowanej powłoki renowacyjnej.

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

- Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i właściwymi przepisami BHP
- Stosować właściwe środki ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami podczas prac z produktami bitumicznymi

Kolory i opakowania:

- Grafit, bordo, zieleń
- Opakowanie: 15 kg