

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Papa asfaltowa perforowana PW/60/700 WENTIZOL
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	PW/60/700 WENTIZOL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wykonywania warstwy wentylacyjnej pokryć dachowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	„Izolacja Matizol” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32; www.matizol.pl Miejsce produkcji: 87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 11
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:	IMBIGS – KOT – 2019/0017
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE			
8.1	Klasyfikacja ogniowa	NPD	
HIGIENA, ZDROWIE I ŚRODOWISKO			
8.2	Stężenie pierwiastków promieniotwórczych - f ₁ - f ₂ , Bq/kg	nie więcej niż 1 nie więcej niż 185	
8.3	Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie, g/m ²	nie mniej niż 700	
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA			
8.4	Odporność na działanie temperatury 70°C w czasie 2 h	niedopuszczalne powstawanie zgrubień i spływanie masy	
8.5	Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o średnicy 30 mm w temperaturze 0°C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Gorlice, 26.09.2019

MANAGER
Działu R&D

Piotr Brzeżański