

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 53.2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL AQUA PROTECT ŻYWICA POLIURETANOWO-BITUMICZNA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Uszczelniacz poliuretanowo-bitumiczny
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do łączenia i uszczelniania dachów oraz innych elementów bitumicznych i metalowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 1,
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, zmiana Az1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Instytut Techniki Budowlanej nr AB 023.
7b. Krajowa ocena techniczna: n/d
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: n/d
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, łatwo rozprowadza się na podłożu, nie tworząc pęcherzy.
Splywność w temperaturze (60 +/- 2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h papy	Brak przesunięcia papy i brak wycieku
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym Martensa-Pensky'ego, nie mniej niż	31°C
Zawartość wody % nie więcej niż	0,5
Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm, w temp. - 5 °C	Brak rys i pęknięć
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Patrz Karta Charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Beata Tobiła, Dyrektor Rozwoju Produktowego

SELENA SA
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56f
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
NIP 894-000-55-23, Regon 00592324

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław 18.07.2018
.....
(miejsce i data wydania)

Beata Tobiła
.....
(podpis)