

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	MATIZOL MASTER BASE PV S4,0
2. Предвидена употреба/употреби:	За завършващ слой при хидроизолации на покриви; Битумни влагонепроницаеми мушамы, включително битумни мушамы за подземни части на сгради
3. Производител:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów www.matizol.pl
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 2+ Система 3
5. Хармонизиран стандарт: Нотифициран орган/органи:	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., № 1434
6. Декларираны експлоатационны показатели:	

№	Съществени характеристики	Показатели
1.	Устойчивост на външен огън	NPD
2.	Реакция на огън	E
3.	Водонепропускливост	60 kPa
4.	Якост на опън до скъсване - надлъжно - напречно	(900 ± 250) N/50mm (700 ± 300) N/50mm
5.	Относително удължение при опън до скъсване - надлъжно - напречно	(45 ± 15) % (45 ± 15) %
6.	Съпротивление на проникване на корени	NPD
7.	Съпротивлението при статично натоварване	15 kg
8.	Устойчивост на удар	1000 mm
9.	Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей) - надлъжно - напречно	(200 ± 100) N (300 ± 100) N
10.	Якост на снажданията на опън	NPD
11.	Якост на срязване на снажданията - надлъжно - напречно	(650 ± 250) N/50mm (850 ± 250) N/50mm
12.	Издръжливост - водонепропускливост след изкуствено стареене	60 kPa
13.	Огъваемост при ниски температури	≤ - 20°C
14.	Дебелина	(4,0 ± 0,2) mm
15.	Опасни вещества	Не съдържа

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Piotr Brzeżański

В Gorlice на 07.07.2022

