

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	MATIZOL PRO TOP PV W4,5
2. Предвидена употреба/употреби:	За завършващ слой при хидроизолации на покриви
3. Производител:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pleszycka 3, 58-200 Dzierżoniów www.matizol.pl
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 2+ Система 3
5. Хармонизиран стандарт: Нотифициран орган/органи:	EN 13707:2004+A2:2009 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., № 1434
6. Декларираните експлоатационни показатели:	

№	Съществени характеристики	Показатели
1.	Устойчивост на външен огън	NPD
2.	Реакция на огън	E
3.	Водонепропускливост	10 kPa
4.	Якост на опън до скъсване - надлъжно - напречно	(600 ± 250) N/50mm (400 ± 250) N/50mm
5.	Относително удължение при опън до скъсване - надлъжно - напречно	(30 ± 15) % (30 ± 15) %
6.	Съпротивление на проникване на корени	NPD
7.	Съпротивлението при статично натоварване	NPD
8.	Устойчивост на удар	NPD
9.	Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	NPD
10.	Якост на снажданията на опън	NPD
11.	Якост на срязване на снажданията	NPD
12.	Устойчивост на стичане при повишени температури след изкуствено състаряване	(90 ± 10) °C
13.	Огъваемост при ниски температури	≤ -10°C
14.	Маса на единица площ	(4,5 ± 0,2) kg/m ²
15.	Опасни вещества	Не съдържа

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:
Piotr Brzeżański

В Gorlice на 01.07.2022

