

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 20.1/22/M

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa (AL)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	<b>MATIZOL MASTER PRIMER</b>
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do gruntowania podłoża, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżoniów; <a href="http://www.matizol.pl">www.matizol.pl</a> Miejsce produkcji: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu:	<b>PN-B-24002:1997</b> Asfaltowa emulsja anionowa <b>PN-B-24002:1997/Ap1:2001</b>
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Laboratorium Wyrobów Budowlanych Nr akredytacji: AB 011.
7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
8.2	Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	50	
8.3	Zdolność rozcieńczania masy wodą, %(V/V), nie mniej niż	300	
8.4	Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2	
	Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
8.5	Splywność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75°C przy w czasie 5h	Nie spływa	
8.6	Prześlakliwość powłoki przy działaniu stupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 h	Brak prześlakania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):  
Piotr Brzeżański – R&D Senior Manager

Gorlice, 01.07.2022