

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 111.1/25/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	MATIZOL MASTER BASE STICK PV S2,5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Izolacja wodochronna dachów; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji
3. Producent:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów www.matizol.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ System 3
5. Norma zharmonizowana:	EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
2.	Reakcja na ogień	Klasa E
3.	Wodoszczelność	60 kPa
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (750 ± 250) N/50mm - kierunek w poprzek: (550 ± 250) N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (40 ± 20) % - kierunek w poprzek: (40 ± 20) %
5.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD
6.	Odporność na obciążenie statyczne	NPD
7.	Odporność na uderzenie	NPD
8.	Wytrzymałość na rozdzieranie	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (250 ± 100) N - kierunek w poprzek: (300 ± 100) N
9.	Wytrzymałość złącza	Wytrzymałość złącza na oddzieranie: NPD
		Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (550 ± 250) N/50mm - zakład poprzeczny: (750 ± 250) N/50mm
10.	Trwałość	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C
12.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 15.04.2025

Piotr Brzeżański