

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 44.8/22/CH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	MATIZOL SOLID I/333
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Izolacja przeciwwilgociowa (typ A)
3. Producent:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów www.matizol.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
5. Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Reakcja na ogień	NPD
2.	Wodoszczelność	2 kPa
3.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (500 ± 200) N/50mm - kierunek w poprzek: (300 ± 150) N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (4 ± 3) % - kierunek w poprzek: (4 ± 3) %
5.	Odporność na obciążenie statyczne	5 kg
6.	Odporność na uderzenie	NPD
7.	Wytrzymałość na rozdzielanie	Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem - kierunek wzdłuż: (100 ± 60) N - kierunek w poprzek: (100 ± 60) N
8.	Wytrzymałość złącza	NPD
9.	Trwałość:	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 2 kPa
		Odporność na chemikalia: NPD
10.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze: $\leq 0^{\circ}\text{C}$
11.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 01.07.2022