

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 87/22/G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	A) Izolacja przeciwwilgociowa budynków (typ A); Izolacja przeciwwilgociowa budynków (typ A) podlegająca badaniu reakcji na ogień – zasadnicze charakterystyki z poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a), 8c), 9, 11 B) Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej. Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień – zasadnicze charakterystyki z poz.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8b), 8c), 9, 10, 11
3. Producent:	„Izolacja Matizol” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. System ocen(-y) i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+
5. Norma zharmonizowana	EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 - zamierzone zastosowania z poz. A) EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006 - zamierzone zastosowania z poz. B)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434 Łukasiewicz – IMBiGS, nr 1454
6. Deklarowane właściwości użytkowe	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Reakcja na ogień	Klasa E
2.	Wodoszczelność	2 kPa
3.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (500 ± 150) N/50mm - kierunek w poprzek: (300 ± 100) N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (5 ± 3) % - kierunek w poprzek: (5 ± 3) %
4.	Odporność na uderzenie	NPD
5.	Odporność na obciążenie statyczne 13969	NPD
6.	Wytrzymałość na rozdzielanie	Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem - kierunek wzdłuż: (100 ± 50) N - kierunek w poprzek: (100 ± 50) N
7.	Wytrzymałość złącza	Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (300 ± 100) N/50mm - zakład poprzeczny: (500 ± 150) N/50mm
8.	Trwałość:	a) Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 2 kPa
		b) Opór dyfuzyjny pary wodnej po ekspozycji na sztuczne starzenie: (5,34*10 ⁻¹¹ m ² *s*Pa/kg)±50%
		c) Odporność na chemikalia: NPD
9.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25°C
10.	Przenikanie pary wodnej	Opór dyfuzyjny pary wodnej: (5,34*10 ⁻¹¹ m ² *s*Pa/kg)±25%
11.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 01.02.2022

Piotr Brzeżański