

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2025344

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
MATIZOL Evomer 1K
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Evomer 1K, dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa Dn
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do przyklejania płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży na fundamentach oraz do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Pieszicka 3, 58-200 Dzierżoniów  
Miejsce produkcji: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24000:1997  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych Warszawa, Nr akredytacji: AB 023  
  
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	60	
Zdolność rozcieńczania masy wodą, % (V/V), nie mniej niż	200	
Spływność powłoki w pozycji pionowej -w czasie 5 h -w temperaturze 100°C	nie spływa	
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy $\varnothing 30$ mm w temperaturze - 10°C	brak rys i pęknięć	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1 000 mm w czasie 48 h	brak prześlakania	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, R&D Certification Manager

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 14.03.2025

.....  
(miejsce i data wydania)



.....  
(podpis)