

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	MATIZOL ACE BASE V W4,0
2. Предвидена употреба/употреби:	За първи или междинен слой в покривни хидроизолации; За подземни хидроизолации.
3. Производител:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów www.matizol.pl
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 2+ Система 3
5. Хармонизиран стандарт: Нотифициран орган/органи:	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., № 1434
6. Декларираните експлоатационни показатели:	

№	Съществени характеристики	Показатели
1.	Устойчивост на външен огън	NPD
2.	Реакция на огън	E
3.	Водонепропускливост	10 kPa
4.	Якост на опън до скъсване - надлъжно - напречно	(400 ± 150) N/50mm (250 ± 100) N/50mm
5.	Относително удължение при опън до скъсване - надлъжно - напречно	(4 ± 2) % (4 ± 2) %
6.	Съпротивление на проникване на корени	NPD
7.	Съпротивлението при статично натоварване	NPD
8.	Устойчивост на удар	5 kg
9.	Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей) - надлъжно - напречно	(100 ± 50) N (100 ± 50) N
10.	Якост на снажданията на опън	NPD
11.	Якост на срязване на снажданията	NPD
12.	Издръжливост: - водонепропускливост след изкуствено стареене - устойчивост на стичане при повишени температури след изкуствено състаряване	2 kPa (110 ± 10) °C
13.	Огъваемост при ниски температури	≤ -5°C
14.	Маса на единица площ	(4,0 ± 0,2) kg/m ²
15.	Опасни вещества	Не съдържа

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Piotr Brzeżański

В Gorlice на 18.04.2025

