

LISTWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ

Informacja techniczna wyrobu. Data: 21.07.2020

1. OPIS PRODUKTU

Listwa wykonana z PVC jest przeznaczona do zamknięcia od góry izolacji pionowej (folii kubełkowej). Pozwala zapobiegać wnikaniu wody pomiędzy folię i ścianę fundamentową.



2. ZALETY

- wytrzymała
- wodoodporna
- specjalnie wyprofilowana
- idealnie przylega do montowanej powierzchni

3. ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczenie górnej krawędzi folii fundamentowej (tzw. kubełkowej) stosowanej do wykonywania izolacji pionowej fundamentów, ścian, stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem

4. DANE TECHNICZNE

Materiał	PVC ze stabilizatorem
Kolor	grafitowy
Długość [m]	1,5
Wysokość [cm]	7
Temperatura montażu	od +5 °C do +35 °C
Odporność temperaturowa*	od -20 °C do +40 °C

*po zamontowaniu i osłonięciu listwy

5. SPOSÓB UŻYCIA

- Listwę mocować do powierzchni gwoździami hartowanymi lub kołkami szybkiego montażu przez otwory umieszczone w górnej części listwy
- Po zamontowaniu listwę należy osłonić przed działaniem promieni słonecznych

6. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Listwy transportować powiązane lub zapakowane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Podczas transportu i przechowywania nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne, bezpośrednie działanie słońca oraz temperaturę powyżej +40 °C. Miejsce przechowywania: suche, chłodne, o równej powierzchni.

7. DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Alias	EAN	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu
10041065	DAM-LFK-007-#015	5908238615971	7,0 cm / 1,5 m	10

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.