



FOLIA FUNDAMENTOWA KUBEŁKOWA

Informacja techniczna wyrobu. Data: 18.05.2022

1. OPIS PRODUKTU

Elastyczna folia do wykonywania pionowej hydroizolacji fundamentów. Doskonale chroni i izoluje podziemne części fundamentów, warstwy hydro i termoizolacji. Wytlóczenia folii umożliwiają odparowanie wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentów. Dodatkowo stanowi doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów oraz zabezpiecza izolację przed osiadaniem ziemi.



2. ZALETY

- elastyczna
- nie ulega procesowi rozkładu
- odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia
- odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie
- odporna na przerastanie korzeni roślinnych
- odporna na działanie grzybów, bakterii glebowych i chemikaliów
- wygląd nie ulega zmianie bez względu na czas i warunki zewnętrzne
- technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej pozwala na wyrównanie ciśnienia i wilgoci, zapobiegając tworzeniu się niszczącego ciśnienia hydrostatycznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie zapobiega uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu lub zasypywania wykopów
- zwiększona wentylacja powierzchni wewnętrznych umożliwia szybkie schnięcie struktury
- łatwy montaż i natychmiastowy efekt
- możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych

3. ZASTOSOWANIE

- Folia przeznaczona jest do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian, stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem
- Folię można stosować jako izolację tarasów, podłóg lub jako warstwę odprowadzającą wodę z konstrukcji dachów zielonych

4. NORMY I CERTYFIKATY

- Produkt spełnia wymagania normy EN 13967:2012

5. DANE TECHNICZNE

Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
Kolor	Czarny
Wodoszczelność przy 2 kPa	Spełnienie wymagań
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań
Wodoszczelna po działaniu chemikaliów	Spełnienie wymagań
Gramatura [g/m ²]	400 (±10%)
Szerokość [m]	1.0 / 1.5 / 2.0 (±1,0%)
Długość [m]	20 (±0,5%)
Wysokość wytłoczeń [mm]	8
Wytrzymałość na ściskanie [kN/m ²]	≥ 150
Maksymalna siła rozciągająca [N]	200 (± 10%)
Odporność na obciążenie statyczne (met. B) [kg]	20
Reakcja na ogień	Klasa F

6. SPOSÓB UŻYCIA

- Folię fundamentową kubelkową Matizol należy układać wypustkami folii w stronę fundamentu.
- Kolejne pasy folii układać na zakłady 3-5 rzędów kubelków.
- Folię przymocować do fundamentu za pomocą gwoździ lub wkrętów z jednoczesnym użyciem podkładek uszczelniających.
- Do kompletnej ochrony użyć listwę wykończającą, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń pomiędzy izolację a fundament.

7. PRZECHOWYWANIE

Folię należy przechowywać z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu. Chronić przed promieniowaniem UV.

8. DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Alias	EAN	Rozmiar	Ilość rolek na palecie
10041040	DAM-FK-010-#20	5908238615940	1,0 m / 20 m	12
10041041	DAM-FK-015-#20	5908238615957	1,5 m / 20 m	12
10041037	DAM-FK-020-#20	5908238615964	2,0 m / 20 m	24

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.